

BAXI

ГАЗОВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ КОТЛЫ



серия "SLIM HP"

- *чугунный теплообменник производства BAXI SA (Франция)*
- *двухступенчатая горелка, электронное зажигание*
- *уникальная система сборки теплообменника на двух гидравлических коллекторах*
- *световая индикация перегрева котла и погасания пламени*
- *ионизационный контроль пламени*
- *возможность установки погодозависимой и каскадной автоматики (поставляется отдельно)*

Модели	Описание	Мощность, /кВт/	Размеры, /мм/			Вес, /кг/	Цена, /евро/
			В	Ш	Г		
SLIM HP 1.830 iN	только отопление	83	1209	531	1100	330	3 483
SLIM HP 1.990 iN	только отопление	99	1209	612	1100	375	3 880
SLIM HP 1.116 iN	только отопление	116	1209	693	1160	415	4 324



серия "SLIM"

- *чугунный теплообменник производства BAXI SA (Франция)*
- *электронная модуляция пламени, электронное зажигание*
- *самодиагностика*
- *световая индикация ошибок, световая индикация температуры*
- *системы безопасности: по перегреву, по отсутствию воды, пламени, тяги*
- *регулирование температуры контура отопления от 30 до 85°C или от 30 до 45°C;*
- *датчик наружной температуры (поставляется отдельно)*

Модели	Описание	Мощность, /кВт/	Размеры, /мм/			Вес, /кг/	Цена, /евро/
			В	Ш	Г		
SLIM 1.150 i	отопление, открытая камера с естественной тягой; встроенные циркуляционный насос и расшир. бак	15	850	350	520	89	1 240
SLIM 1.230 i	отопление, открытая камера с естественной тягой; встроенные циркуляционный насос и расшир. бак	23	850	350	600	113	1 334
SLIM 1.300 i	отопление, открытая камера с естественной тягой; встроенные циркуляционный насос и расшир. бак	30	850	350	680	136	1 457
SLIM 2.230 i	отопление и ГВС, открытая камера с естественной тягой; встроенные циркуляционный насос и расшир. бак;	23	850	650	600	155	2 020
SLIM 2.300 i	отопление и ГВС, открытая камера с естественной тягой; встроенные	30	850	650	600	176	2 120
SLIM 1.230 Fi	отопление, закрытая камера с принудительной вытяжкой; встроенные циркуляционный насос и расшир. бак	23	850	350	596	121	1 700
SLIM 1.300 Fi	отопление, закрытая камера с принудительной вытяжкой; встроенные циркуляционный насос и расшир. бак	30	850	350	676	144	1 825
SLIM 2.300 Fi	отопление и ГВС, закрытая камера с принудит. вытяжкой; встроенные циркуляционный насос и расшир. бак,	30	850	650	600	184	2 499
SLIM 1.230 FiN	отопление; закрытая камера с принудительной вытяжкой	23	850	350	542	111	1 468
SLIM 1.300 FiN	отопление; закрытая камера с принудительной вытяжкой	30	850	350	622	134	1 592
SLIM 1.230 iN	отопление; открытая камера с естественной тягой	23	850	350	600	103	1 107
SLIM 1.300 iN	отопление; открытая камера с естественной тягой	30	850	350	680	126	1 200
SLIM 1.400 iN	отопление; открытая камера с естественной тягой	40	850	350	635	150	1 432
SLIM 1.490 iN	отопление; открытая камера с естественной тягой	49	850	350	715	174	1 538
SLIM 1.620 iN	отопление; открытая камера с естественной тягой	62	850	350	875	224	1 973