



серия "MAIN"

- регулирование температуры контура отопления от 30 до 80°C
- битермический медный теплообменник
- возможность подключения комнатного термостата
- самодиагностика
- защита от замерзания контура отопления
- световая индикация ошибок, световая индикация температуры
- системы безопасности: по перегреву, по отсутствию воды, пламени, тяги

Модели	Описание	Мощность, /кВт/	Размеры, /мм/			Вес, /кг/	Цена, /евро/
			В	Ш	Г		
Main 24 i	отопление и горячая вода, открытая камера с естественной тягой	24	730	400	317	33,5	720
Main 24 Fi	отопление и горячая вода, закрытая камера с принудит. вытяжкой	24	730	400	317	29	771



серия "MAIN Digit"

- регулирование температуры контура отопления от 30 до 85°C или от 30 до 45°C
- датчик уличной температуры (поставляется отдельно)
- битермический медный теплообменник
- возможность подключения комнатного термостата и программируемого таймера
- самодиагностика
- защита от образования накипи
- защита от замерзания контура отопления
- цифровая индикация температуры
- системы безопасности: по перегреву, по отсутствию воды, пламени, тяги

Модели	Описание	Мощность, /кВт/	Размеры, /мм/			Вес, /кг/	Цена, /евро/
			В	Ш	Г		
Main Digit 24 i	отопление и горячая вода, открытая камера с естественной тягой	24	730	400	317	33,5	794
Main Digit 24 Fi	отопление и горячая вода, закрытая камера с принудит. вытяжкой	24	730	400	317	29	849



серия "ECO-3"

- регулирование температуры контура отопления от 30 до 85°C или от 30 до 45°C
- пластинчатый вторичный теплообменник из нержавеющей стали (для контура ГВС)
- латунный 3-ходовой клапан с электрическим сервоприводом
- системы безопасности: по перегреву, по отсутствию воды, пламени, тяги
- индикация температуры и ошибок на жидкокристаллическом дисплее
- защита от замерзания котла (контур отопления и контур ГВС)
- датчик уличной температуры (поставляется отдельно)
- возможность вывода сигнала о блокировке на пульт диспетчера

Модели	Описание	Мощность, /кВт/	Размеры, /мм/			Вес, /кг/	Цена, /евро/
			В	Ш	Г		
ECO-3 240 i	отопление и горячая вода, открытая камера с естественной тягой	24	760	450	345	33	917
ECO-3 240 Fi	отопление и горячая вода, закрытая камера сгорания с принудит. вытяжкой	24	760	450	345	38	1 019
ECO-3 280 Fi	отопление и горячая вода, закрытая камера сгорания с принудит. вытяжкой	28	760	450	345	40	1 100



серия "ECO-3 Compact"

- электронная модуляция пламени
- электронное зажигание
- самодиагностика
- регулирование температуры контура отопления от 30 до 85°C или от 30 до 45°C
- пластинчатый вторичный теплообменник из нержавеющей стали (для контура ГВС)
- латунный 3-ходовой клапан с электрическим сервоприводом
- системы безопасности: по перегреву, по отсутствию воды, пламени, тяги
- индикация температуры и ошибок на жидкокристаллическом дисплее
- защита от замерзания котла (контур отопления и контур ГВС)
- датчик уличной температуры (поставляется отдельно)
- возможность вывода сигнала о блокировке на пульт диспетчера

Модели	Описание	Мощность, /кВт/	Размеры, /мм/			Вес, /кг/	Цена, /евро/
			В	Ш	Г		
ECO-3 Compact 1.140 i	только отопление, открытая камера сгорания с естественной тягой	14	734	400	317	27	717
ECO-3 Compact 1.140 Fi	только отопление, закрытая камера сгорания с принудительной вытяжкой	14	734	400	317	31	752
ECO-3 Compact 1.240 Fi	только отопление, закрытая камера сгорания с принудительной вытяжкой	24	734	400	317	32	847
ECO-3 Compact 1.240 i	только отопление, открытая камера сгорания с естественной тягой	24	734	400	317	28	719
ECO-3 Compact 240 i	отопление и горячая вода, открытая камера сгорания с естеств. тягой	24	734	400	317	30	865
ECO-3 Compact 240 Fi	отопление и горячая вода, закрытая камера сгорания с принудительной вытяжкой	24	734	400	317	34	961



серия "LUNA-3 Comfort"

- два теплообменника: основной медный и вторичный из нержавеющей стали
- индикация температуры и ошибок на жидкокристаллическом дисплее
- электронный расходомер воды контура ГВС
- наличие трехходового клапана В одноконтурных моделях
- съемная цифровая панель управления с датчиком комнатной температуры
- возможность управления дополнительным контуром (опция)
- погодозависимая автоматика
- возможность вывода сигнала о блокировке на пульт диспетчера

Модели	Описание	Мощность, /кВт/	Размеры, /мм/			Вес, /кг/	Цена, /евро/
			В	Ш	Г		
LUNA-3 Comfort 1.240 i	только отопление, открытая камера сгорания с естественной тягой	24	760	450	345	31	889
LUNA-3 Comfort 1.240 Fi	только отопление, закрытая камера сгорания с принудительной вытяжкой	24	760	450	345	36	1 016
LUNA-3 Comfort 1.310 Fi	только отопление, закрытая камера сгорания с принудительной вытяжкой	31	760	450	345	38	1 085
LUNA-3 Comfort 240 i	отопление и горячая вода, открытая камера сгорания с естеств. тягой	24	760	450	345	33	1 032
LUNA-3 Comfort 240 Fi	отопление и горячая вода, закрытая камера сгорания с принудит. вытяжкой	24	760	450	345	38	1 155
LUNA-3 Comfort 310 Fi	отопление и горячая вода, закрытая камера сгорания с принудит. вытяжкой	31	760	450	345	40	1 272
LUNA-3 Comfort AIR 250 Fi*	отопление и горячая вода, закрытая камера сгорания с принудит. вытяжкой	25	760	450	345	38	1 285
LUNA-3 Comfort AIR 310 Fi*	отопление и горячая вода, закрытая камера сгорания с принудит. вытяжкой	31	760	450	345	40	1 406

* - модели LUNA-3 Comfort Air отличаются беспроводной панелью управления



серия "LUNA-3 Comfort COMBI"

- комбинация одноконтурного котла и бойлера из нержавеющей стали на 80 литров
- медный теплообменник контура отопления
- магниевый анод в бойлере для дополнительной защиты от коррозии
- система безопасности по отсутствию пламени, тяги, воды в контуре отопления
- система защиты от замерзания
- возможность установки без дополнительного крепления к стене

Модели	Описание	Макс. Мощность, /кВт/	Размеры, /мм/			Вес, /кг/	Цена, /евро/
			В	Ш	Г		
LUNA-3 Comfort + Combi = LUNA-3 Comfort Combi	отопление и горячая вода, закрытая камера сгорания с принудит. вытяжкой	31	760 (1650)	450 (450)	345 (345)	45+45	1 973



серия "LUNA-3 Silver Space"

- два теплообменника: основной медный и вторичный из нержавеющей стали
- возможность установки на улице (работа при температуре до -15 °С)
- пульт управления в комплекте поставки
- защита от замерзания контура отопления
- системы безопасности: по перегреву, по отсутствию воды, пламени, тяги
- погодозависимая автоматика

Модели	Описание	Мощность, /кВт/	Размеры, /мм/			Вес, /кг/	Цена, /евро/
			В	Ш	Г		
LUNA-3 Silver Space 240 Fi	отопление и горячая вода, закрытая камера сгорания с принудит. вытяжкой	24	830	550	250	40,5	1 419
LUNA-3 Silver Space 310 Fi	отопление и горячая вода, закрытая камера сгорания с принудит. вытяжкой	31	830	550	250	42,5	1 540



серия "NUVOLA-3 B40"

- встроенный 40-литровый бойлер из эмалированной стали, магниевый анод;
- жидкокристаллический дисплей, отображающий информацию о работе котла
- регулирование температуры воды в бойлере от 5 до 65°C
- электронная модуляция пламени, плавное электронное зажигание
- регулирование температуры контура отопления от 30 до 85°C или от 30 до 45°C;
- электрический 3-ходовой клапан;
- системы безопасности: по перегреву, по отсутствию воды, пламени, тяги
- самодиагностика
- защита от замерзания котла
- датчик наружной температуры (поставляется отдельно)
- система антибактериальной защиты от бактерии "легионелла"

Модели	Описание	Мощность, /кВт/	Размеры, /мм/			Вес, /кг/	Цена, /евро/
			В	Ш	Г		
Nuvola-3 B40 240 i	отопление и горячая вода, открытая камера с естеств. тягой	24	950	600	466	53	1 285
Nuvola-3 B40 240 Fi	отопление и горячая вода, закрытая камера с принудит. вытяжкой	24	950	600	466	63	1 403
Nuvola-3 B40 280 i	отопление и горячая вода, открытая камера с естеств. тягой	28	950	600	466	53	1 348
Nuvola-3 B40 280 Fi	отопление и горячая вода, закрытая камера с принудит. вытяжкой	28	950	600	466	63	1 504



серия "NUVOLA-3 Comfort"

- встроенный 60-литровый бойлер из нержавеющей стали, магниевый анод;
- выносная цифровая панель, являющаяся датчиком комнатной температуры
- расширительный бак контура ГВС
- регулирование температуры воды в бойлере от 5 до 65°C
- электронная модуляция пламени, электронное зажигание
- регулирование температуры контура отопления от 30 до 85°C или от 30 до 45°C;
- электрический 3-ходовой клапан;
- системы безопасности: по перегреву, по отсутствию воды, пламени, тяги
- самодиагностика
- цифровая индикация ошибок и температуры
- защита от замерзания котла
- датчик наружной температуры (поставляется отдельно)
- система антибактериальной защиты от бактерии "легионелла"

Модели	Описание	Мощность, /кВт/	Размеры, /мм/			Вес, /кг/	Цена, /евро/
			В	Ш	Г		
Nuvola-3 Comfort 240 i	отопление и горячая вода, открытая камера с естеств. тягой	24	950	600	466	60	1 426
Nuvola-3 Comfort 240 Fi	отопление и горячая вода, закрытая камера с принудит. вытяжкой	24	950	600	466	70	1 558
Nuvola-3 Comfort 280 i	отопление и горячая вода, открытая камера с естеств. тягой	28	950	600	466	60	1 497
Nuvola-3 Comfort 280 Fi	отопление и горячая вода, закрытая камера с принудит. вытяжкой	28	950	600	466	70	1 669
Nuvola-3 Comfort 320 Fi	отопление и горячая вода, закрытая камера с принудит. вытяжкой	32	950	600	466	68	1 764