






ГАЗОВЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ПРОТОЧНОГО ТИПА

		Назначение: подготовка ГВС <ul style="list-style-type: none"> ручная регулировка мощности пьезоэлектрический розжиг стабилизатор давления газа запуск при давлении воды 0,3 бара и протоке воды 5,2 л/мин расход горячей воды 5,2 - 11,5 л/мин 					
		AQUAHEAT <small>типа G-19-00</small>					
Модель	Артикул	Мощность, кВт	Дымоотвод	КПД %	Габариты, мм ВхШхГ	Вес, кг	Цена EURO
AQUAHEAT	G-19-00	4,8 - 19,2	дымоход Ø130мм	87	640x360x210	11	197 €
AQUAHEAT ELECTRONIC	G-19-00	4,8 - 19,2	дымоход Ø130мм	87	640x360x210	11	209 €
		Назначение: подготовка ГВС <ul style="list-style-type: none"> автоматическая пропорциональная регулировка мощности пьезоэлектрический розжиг газовый клапан с стабилизатором давления газа запуск при давлении воды 0,1 бара и протоке воды 2,8 л/мин расход горячей воды 2,8 - 11,5 л/мин 					
		TERMA Q <small>типа G-19-01</small>					
Модель	Артикул	Мощность, кВт	Дымоотвод	КПД %	Габариты, мм ВхШхГ	Вес, кг	Цена EURO
TERMA Q	G-19-01	4,8 - 19,2	дымоход Ø130мм	87	585x360x220	10,5	206 €
		Назначение: подготовка ГВС <ul style="list-style-type: none"> автоматическая пропорциональная регулировка мощности пьезоэлектрический розжиг газовый клапан с стабилизатором давления газа запуск при давлении воды 0,1 бара и протоке воды 2,8 л/мин расход горячей воды 2,8 - 11,5 л/мин 					
		terma Q <small>типа G-28-01</small>					
Модель	Артикул	Мощность, кВт	Дымоотвод	КПД %	Габариты, мм ВхШхГ	Вес, кг	Цена EURO
Terma Q	G 28-01	11,3 - 28	дымоход Ø130мм	87	585x360x220	10,5	338 €
		Назначение: подготовка ГВС <ul style="list-style-type: none"> автоматическая пропорциональная регулировка мощности электронный розжиг от батареи (для котла TERMAQ ELECTRONIC) электронный розжиг от гидрогенератора (для котла TERMAQ AQUA-POWER) диод указатель расхода батареи (для котла TERMAQ ELECTRONIC) диод указатель работы водонагревателя запуск при давлении воды 0,2 бара и протоке воды 3,2 л/мин расход горячей воды 3,2 - 11,5 л/мин 					
		TERMAQ ELECTRONIC <small>типа G-19-02</small>					
		TERMAQ AQUA-POWER <small>типа G-19-02</small>					
		Модель	Артикул	Мощность, кВт	Дымоотвод	КПД %	Габариты, мм ВхШхГ
TERMAQ ELECTRONIC	G-19-02	7,7 - 19,2	дымоход Ø130мм	88	585x360x220	10,5	264 €
TERMAQ AQUA-POWER	G-19-02	7,7 - 19,2	дымоход Ø130мм	88	585x360x220	10,5	283 €
ГАЗОВЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ПРОТОЧНОГО ТИПА							
		Назначение: подготовка ГВС <ul style="list-style-type: none"> электронная линейная регулировка мощности электронная регулировка и контроль температуры воды электронный розжиг от батареи индикатор LED температуры воды диод указатель расхода батареи запуск при давлении воды 0,2 бара и протоке воды 2,3 л/мин расход горячей воды 2,3 - 10 л/мин 					
		AQUA COMFORT <small>типа G-19-03</small>					
Модель	Артикул	Мощность, кВт	Дымоотвод	КПД %	Габариты, мм ВхШхГ	Вес, кг	Цена EURO
AQUA Comfort	G-19-03	3,4 - 19,1	дымоход Ø130мм	88	585x360x220	10,5	273 €
AQUA COMFORT turbo	G-19-03	5,7 - 23	турбо Ø60/100 мм	89	585x360x220	16,5	391 €